

Leistung:	0500
Suchwort:	0500
StLB-Nr:	
Mengeneinheit:	m ²
Leistungsgruppe:	Feuchtraumputzdecken
Nettosumme:	0,0
	Gereinigte Deckenflächen mit Scherff Feuchtraumputz deckend überspritzen

Leistung:	0501
Suchwort:	0501
StLB-Nr:	
Mengeneinheit:	m ²
Leistungsgruppe:	Feuchtraumputzwände
Nettosumme:	0,0
	Gereinigte Wandflächen mit Scherff Feuchtraumputz deckend überspritzen

Leistung:	0502
Suchwort:	0502
StLB-Nr:	
Mengeneinheit:	m ²
Leistungsgruppe:	Feuchtraumputzdecken
Nettosumme:	0,0
	Deckenflächen mit Epolin Aluminium Dampfsperre beschichten Dampfdiffusionswiderstandsfaktor μ ca. 290.000

Leistung:	0503
Suchwort:	0503
StLB-Nr:	
Mengeneinheit:	m ²
Leistungsgruppe:	Feuchtraumputzwände
Nettosumme:	0,0
	Wandflächen mit Epolin Aluminium Dampfsperre beschichten Dampfdiffusionswiderstandsfaktor μ ca. 290.000

Leistung:	0504
Suchwort:	0504
StLB-Nr:	
Mengeneinheit:	m ²
Leistungsgruppe:	Feuchtraumputzdecken
Nettosumme:	0,0
	Decken- und Wandflächen mit Epolin Aluminium Dampfsperre beschichten Dampfdiffusionswiderstandsfaktor μ ca. 290.000

Leistung:	0505
Suchwort:	0505
StLB-Nr:	
Mengeneinheit:	m ²
Leistungsgruppe:	Feuchtraumputzwände
Nettosumme:	0,0
	Dampfsperflächen im Wandbereich mit Quarzsand versehen, zur Aufnahme von bauseitigen Belägen oder Beschichtungen

Leistung:	0506
Suchwort:	0506
StLB-Nr:	
Mengeneinheit:	m
Leistungsgruppe:	Feuchtraumputzdecken
Nettosumme:	0,0
	Übergänge und Fugen mit dampfdichtem Spezialband abdichten

Leistung:	0507
Suchwort:	0507
StLB-Nr:	
Mengeneinheit:	m
Leistungsgruppe:	Diverses
Nettosumme:	0,0
	Fugen dauerelastisch schließen

Leistung:	0510
Suchwort:	0510
StLB-Nr:	
Mengeneinheit:	m ²
Leistungsgruppe:	Feuchtraumputzdecken
Nettosumme:	0,0
	Deckenflächen mit Scherff Feuchtraumputz beschichten Typ P 3-6 (normal) Schichtdicke ca. 15 mm Farbe weiß Lichtreflexionsgrad p p in %: 81,6 Wasseraufnahmevermögen ca. 50 Vol.%

Leistung:	0511
Suchwort:	0511
StLB-Nr:	
Mengeneinheit:	m ²
Leistungsgruppe:	Feuchtraumputzdecken
Nettosumme:	0,0
	Deckenflächen mit Scherff Feuchtraumputz beschichten Typ P 1-3 (fein) Schichtdicke ca. 15 mm Farbe weiß Lichtreflexionsgrad p p in %: 86,3 Wasseraufnahmevermögen ca. 50 Vol.%

Leistung:	0515
Suchwort:	0515
StLB-Nr:	
Mengeneinheit:	m ²
Leistungsgruppe:	Feuchtraumputzwände
Nettosumme:	0,0
	Wandflächen mit Scherff Feuchtraumputz beschichten Typ P 3-6 (normal) Schichtdicke ca. 10 mm geplattet Farbe weiß Lichtreflexionsgrad p p in %: 84,3 Wasseraufnahmevermögen ca. 50 Vol.%

Leistung:	0516
Suchwort:	0516
StLB-Nr:	
Mengeneinheit:	m ²
Leistungsgruppe:	Feuchtraumputzwände
Nettosumme:	0,0
	Wandflächen mit Scherff Feuchtraumputz beschichten Typ P 1-3 (fein) Schichtdicke ca. 10 mm geplattet Farbe weiß Lichtreflexionsgrad p p in %: 85,2 Wasseraufnahmevermögen ca. 50 Vol.%

Leistung:	0517
Suchwort:	0517
StLB-Nr:	
Mengeneinheit:	m ²
Leistungsgruppe:	Feuchtraumputzwände
Nettosumme:	0,0
	Wandflächen mit Scherff Feuchtraumputz beschichten Typ P 1-3 (fein) Schichtdicke ca. 12 mm Farbe weiß Lichtreflexionsgrad p p in %: 86,3 Wasseraufnahmevermögen ca. 50 Vol.%

Leistung:	0518
Suchwort:	0518
StLB-Nr:	
Mengeneinheit:	m ²
Leistungsgruppe:	Feuchtraumputzwände
Nettosumme:	0,0
	Wandflächen mit Scherff Feuchtraumputz beschichten Typ P 3-6 (normal) Schichtdicke ca. 12 mm Farbe weiß Lichtreflexionsgrad p p in %: 86,3 Wasseraufnahmevermögen ca. 50 Vol.%

Leistung:	0520
Suchwort:	0520
StLB-Nr:	
Mengeneinheit:	m ²
Leistungsgruppe:	Feuchtraumputzwände
Nettosumme:	0,0
	Abplatten der Spritzstruktur an Wandflächen, als Zulage zu den Putzpositionen

Leistung:	0530
Suchwort:	0530
StLB-Nr:	
Mengeneinheit:	m ²
Leistungsgruppe:	Feuchtraumputzdecken
Nettosumme:	0,0
	Deckenflächen mit Epolin Aluminium Dampfsperre und Scherff Feuchtraumputz beschichten Typ P 3-6 (normal) Schichtdicke ca. 15 mm Farbe weiß Lichtreflexionsgrad p p in %: 81,6 Wasseraufnahmevermögen ca. 50 Vol. % Dampfdiffusionswiderstandsfaktor μ ca. 290.000

Leistung:	0540
Suchwort:	0540
StLB-Nr:	
Mengeneinheit:	m ²
Leistungsgruppe:	Feuchtraumputz
Nettosumme:	0,0
	Einfärbung des Feuchtraumputzes mit Mineralfarben gem. Farbkarten RAL oder NCS, als Zulage

Leistung:	0545
Suchwort:	0545
StLB-Nr:	
Mengeneinheit:	Stk.
Leistungsgruppe:	Diverses
Nettosumme:	0,0
	Bauseitige Kästen für Einbauteile und Leuchten mit Epolin Aluminium Dampfsperre ausstreichen, als Zulage